

POLYMERIUM

XPS VETERR

Масла и смазки специально разработанные
для техники активного отдыха с высокой
устойчивостью к нагрузкам.



СООТВЕТСТВУЮТ СПЕЦИФИКАЦИИ МАСЕЛ BRP XPS

Мы рады представить вам новое масло линейки VETERR XPS, полностью соответствующее спецификации оригинальных масел BRP XPS Lubricants. Это масло изготавливается на современном заводе в России, с использованием высококачественных европейских и американских присадок, что обеспечивает его высокую эффективность и надежность.

РАЗРАБОТАНО ДЛЯ ТЕХНИКИ АКТИВНОГО ОТДЫХА

Масло VETERR XPS предназначено для использования в технике активного отдыха: квадроциклы, мотовездеходы, снегоходы, гидроциклы и мотоциклы. Благодаря своей формуле масло обеспечивает идеальную защиту двигателя и трансмиссии от износа в любых условиях эксплуатации.



СОЗДАНЫ ДЛЯ ЭКСТРИМАЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Одной из главных особенностей масла VETERR XPS является его высокая устойчивость к нагрузкам и высоким температурам, что позволяет эффективно работать в условиях экстремальных нагрузок. Кроме того, масло VETERR XPS имеет отличную смазываемость и стойкость к окислению, что обеспечивает долгий срок службы двигателя и трансмиссии

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И ИЗНОСА

Масло VETERR XPS также отличается высоким уровнем защиты двигателя и трансмиссии от коррозии и износа, благодаря своим уникальным присадкам и технологии производства. Оно подходит для использования в условиях различных климатических зон, благодаря своим универсальным свойствам.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Одна из важных особенностей масла VETERR XPS — это универсальность. Это масло вполне подходит для различных типов техники, имеющей двигатели и трансмиссии: от маленьких квадроциклов до мощных спортивных гидроциклов.

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

Приобретая масло VETERR XPS в нашей компании, вы можете быть уверены в его качестве и надежности. Оно изготовлено из лучших материалов, прошло строгий контроль качества и соответствует самым высоким стандартам.



КАТАЛОГ



Синтетическое моторное масло для
2-такт. двигателей

POLYMERIUM VETERR XPS E-TEC 2T

Специально разработано для обеспечения оптимальной защиты двигателей E-TEC. Использует высокоэффективный пакет присадок для поддержания деталей двигателя в смазанном, чистом и неизношенном состоянии.

Может использоваться в других 2-тактных снегоходах, а также в системах прямого, полупрямого впрыска топлива и высокопроизводительных карбюраторных 2-тактных двигателях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛА

POLYMERIUM VETERR XPS E-TEC 2T

Показатель	Единица измерения	Значение
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	35,5
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	7,33
Индекс вязкости		178
Температура вспышки	°C	90
Температура застывания	°C	-51
Ca	ppm	512
Mo	ppm	670
Mg	ppm	12

Рекомендации по использованию: Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя. Продукт не следует хранить при температуре свыше 60°C. Его следует держать в темном месте, защищенном от сильного холода и экстремальных температурных колебаний.

Объемы тары:

1 л. / 4 л. / 20 л. / 50 л. / 208 л.



Синтетическое моторное масло для
4-такт. двигателей

POLYMERIUM VETERR XPS SAE 0W-40 / 5W-40

Разработано для высокопроизводительных 4-тактных двигателей внедорожных, дорожных и гидроциклов, включая двигатели с турбонаддувом.

Внедорожная формула с противоизносными и антикоррозионными присадками.

Обеспечивает превосходную защиту двигателя от ржавчины и коррозии даже в экстремальных условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛА

POLYMERIUM VETERR XPS SAE 5W-40

	Единица измерения	Значение
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	91,8
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	15,5
Индекс вязкости		179,75
Температура вспышки	°C	240
Температура застывания	°C	-46,9
Щелочное число	г. КОН/г	6,86
Плотность при 15 °C	кг/м ³	845

POLYMERIUM VETERR XPS SAE 0W-40

	Единица измерения	Значение
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	80,50
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	14,30
Индекс вязкости		185,40
Температура вспышки	°C	240
Температура застывания	°C	-50
Щелочное число	г. КОН/г	6,02
Плотность при 15 °C	кг/м ³	839

Объемы тары:

1 л. / 4 л. / 20 л. / 50 л. / 208 л.



Синтетическое трансмиссионное масло **POLYMERIUM VETERR XPS SYNTHETIC GEAR OIL 75W-90 / 75W-140**

Всесезонное трансмиссионное масло, созданное из качественных ПАО базовых масел с добавлением эстеров и специальным пакетом присадок. Разработано для трансмиссий, коробок передач, редукторов техники BRP с классом GL5.

Объемы тары:

1 л. / 4 л. / 20 л. / 50 л. / 208 л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛА

POLYMERIUM VETERR XPS SYNTHETIC GEAR OIL 75W-90

	Единица измерения	Значение
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	91,40
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	15,90
Индекс вязкости		187
Температура застывания	°C	-50,2
Плотность при 15 °C	кг/м ³	845

POLYMERIUM VETERR XPS SYNTHETIC GEAR OIL 75W-140

	Единица измерения	Значение
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	172,68
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	27,7
Индекс вязкости		199,35
Температура застывания	°C	-46,3
Плотность при 15 °C	кг/м ³	847

Рекомендации по использованию: Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя. Продукт не следует хранить при температуре свыше 60°C. Его следует держать в темном месте, защищенном от сильного холода и экстремальных температурных колебаний.



Жидкость охлаждающая
низкозамерзающая

POLYMERIUM VETERR XPS ANTIFREEZE RED

Жидкость охлаждающая низкозамерзающая создана специально для систем охлаждения всех типов двигателей, работающих при низкой и умеренной температуре окружающей среды.

Объемы тары:

1 л. / 20 л. / 50 л. / 208 л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКОСТИ

POLYMERIUM VETERR XPS ANTIFREEZE RED

	Единица измерения	Значение
Температура начала кристаллизации	°С	-42
Защита от замерзания	°С	-41
Температура кипения	°С	136
Щелочное число	г. КОН/г	2,8
Плотность при 15 °С	кг/м ³	1068
Цвет	Визуально	Красный



Тормозная жидкость

POLYMERIUM VETERR XPS DOT 4

Тормозная жидкость для гидроприводов, тормозов и сцеплений техники всех модификаций. Соответствует и превосходит требования тормозных жидкостей классов DOT 3 и DOT 4. Уникальная формула ухаживает за уплотнениями тормозной системы.

Объемы тары:

450 ГР.

СОДРУДНИЧЕСТВО

Мы готовы предоставить нашим партнерам привлекательные условия сотрудничества, высокую рентабельность, гибкую систему скидок и оперативное обслуживание. Если у вас есть вопросы или вы хотите заказать масло VETERR XPS, обращайтесь к нам, и мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и поможем оформить заказ.

тел: **8 (812) 770-99-99**

e-mail: **XPS@VETERR.COM**

сайт: **VETERR.COM**

